

Anfragebogen Terrassenüberdachung und Beschattung

Einfach ausfüllen und in Ihrem toom Baumarkt abgeben.
Wir erstellen Ihnen dann schnellstens ein kostenloses Angebot.
Liegt bereits ein Angebot vor, bitte Ihrer Anfrage beifügen.

Baumarkt | _____

Verkäufer | _____ HWK | _____

Beratung. Angebotserstellung. Lieferung.

Kostenlose Fachberatung:

Tel. 0800 1004815

Fax 0221 149976296

E-Mail PBS.toom@rewe-group.com



Angaben zum Kunden

Name | _____ E-Mail | _____

Straße | _____ Telefon | _____

PLZ/Ort | _____ Fax | _____

Alu-Komplett-Terrassenüberdachung, Sonderanfertigung

Wandanbau freistehend

Tiefe der Überdachung (Wasserlaufrichtung) _____

Breite der Überdachung _____

Ggf. Skizze hinzufügen!

Farbe

- RAL 7016 anthrazit
- RAL 9001 cremeweiß
- RAL 9007 grau-Struktur
- RAL 9016 weiß

Befestigung – Pfosten

- Betonfuß mit Ablauf (22x22x30 cm), wenn kein Fundament vorhanden
- Betonfuß ohne Ablauf (10x10x93 cm), wenn kein Fundament vorhanden
- U-Element zur Befestigung am vorhandenen Fundament
- Bodenanker (freistehend bei Fundament)
Bodenanker mit Grundplatte als Zwischenpfosten
 als Endpfosten

Zubehör

- LED-Spots (6 Stück pro Set) inkl. Kabel, Trafo und Fernbedienung
- Zusätzlicher Pfosten 110 x 110 x 2,4mm (240,295,350,480,590 cm)
- PVC Rohrbogen 90 Grad DN 80
- PVC Reduzierstück 80/75
- Festes Seitenelement aus PC 16mm (klar,opal) oder Glas 8mm (klar,opal)
- Festes Frontelement aus PC 16mm (klar,opal) oder Glas 8mm (klar,opal)
- Glasschiebewandssystem 8mm, Front- oder Seitenteil, klar / opal
- Vorderwand fest aus Glas 8 mm oder PC 16 mm
- Keilfenster Seitenteil aus PC 16mm (klar,opal) oder Glas 8mm (klar,opal)
- Beschattung durch Lamellentücher
- Beschattung durch Unterbaumarkise mit Motor
- andere

Bedachung

- Polycarbonat, 16 mm klar/opal Acrysmart
- Sicherheitsglas (VSG), 8 mm

Holz-Terrassenüberdachung

Wandanbau freistehend

Tiefe (Länge der Sparren inkl. Überstand) _____

Breite (Länge der Wandplatte) _____

Durchgangshöhe vorne _____

Oberkante Wandanschluss _____

Farbe

- kein Farbanstrich
- werkseitiger Farbanstrich
Farbe: Lasur Deckfarbe

Befestigung – Pfosten

- H-Anker zum Einbetonieren
- U-Stütze zum Aufschrauben
Sparrenköpfe vorne gerade profiliert
Kopfbänder gerade profiliert

Bedachung

- Polycarbonat 16 mm
- Sicherheitsglas (VSG) 10 mm
- Dachrinne Metall